



TECHNIFLEX

İZOLASYON HORTUMLAR INSULATION HOSES

TECHNIFLEX izolasyon gerektiren durumlarda kullanılmak üzere ve ayrıca kompensatör ve körük uygulamaları için çift hortum uygulamasını başarı ile yürütmektedir. TECHNIFLEX izolasyonlu hortumları başlıca iki farklı şekilde imal edilirler:

- İzolasyon katmanlı kompozit materyal ile,
- Çift katlı hortum uygulaması ile

Sadece kullanım şeklinizi söyleyin yeterli. Kullanım şekilleri ve amaçlarına göre en uygun yöntemi sizin yerinize biz seçelim;

Özellikleri :

- Isıya dayanıklı
- İzoleli
- Düşük basınca duyarlı
- Çok katmanlı veya kompozit katmanlı
- Esnek

Materyal:

Çok katmanlı hortumlarda İç ve Dış hortumlar ihtiyaca göre TECHNIFLEX tarafından belirlenir. Sıcaklık Aralığı;

- -200 ° C + 700 ° C approx.(ihtiyaca göre)

TECHNIFLEX introduces Suction and blast hoses, suitable for applications where isolation is required, and also as bellows and compensator. Generally, TECHNIFLEX hoses are manufactured as two main types;

- With insulation layer and composite material
- Double folded application

Please just tell us your requirements, we will choose the best duct for you according to purpose and the area of the application.

Properties :

- Heat resistance
- Insulated
- Suitable for light overpressure
- Multi-layer and composite layer
- Flexible

Material :

In multi-layer hoses, Inner and outer hose are determined by TECHNIFLEX upon request. Temperature Range

- -200 ° C approx, to + 700 ° C approx.(upon request)