

TECHNI PU 52 HEAVY

Çelik Telli Şeffaf Hortum / Transparent Steel Wired Hoses



THICKNESS
1,5 mm

-40 / +90 C°

Kullanım Alanları:

- Hafif ve güçlendirilmiş yapı
- İyi esneklik ve kompresyon oranı: 4:1
- Aşınmaya karşı dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- İyi bükülme yarıçapı
- Gaz ve sıvı geçirgenliğine karşı dayanıklı
- Mikrop geçirmez
- Mineral yağlara karşı dayanıklı
- Statik elektrik boşaltabilir özellikte
- Techni PU 50'den daha dayanıklı

Using Areas:

- Heavy duty
- High tensile strength and tear resistant
- Abrasion-Proof
- Good resistance to chemicals
- Gas and liquid tight
- Microbe resistant
- Good resistance to mineral oils
- Static discharge
- Stronger than Techni PU 51

Özellikler :

- Kesici materyallerin emilmesi ve transferi
- Küçük tanecikli parçaların transferi
- Mekanik basınca karşı koruma hortumu olarak
- Kağıt ve tekstil sektöründe parça emilmesi ve transferi
- Gazlı ve sıvı materyallerin transferi
- Silo yüklemesi
- Aşındırıcı akışkan & tozların transferi
- Granül transferi
- Gıda sektöründe

Features :

- Suction and transport hose for cutter materials
- Transport of small particled dusts and powders
- Protection hose against mechanical pressure
- Suction of paper and textile
- Gaseous and liquid materials
- Silo loading
- Abrasive solids and powder
- Granule transport
- Food industries

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	VAKUM VACUUM	B.YARI ÇAPI BENDING RADIUS	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
	mm	bar	Mbar	mm	gr. / mt.	mt.	€/m
Thickness: 1,5 mm	Thickness: 1,5 mm	Thickness: 1,5 mm	Thickness: 1,5 mm	Thickness: 1,5 mm	Thickness: 1,5 mm	Thickness: 1,5 mm	Thickness: 1,5 mm
52-01-25	25	3,655	1,000	32	0,28	10	9,24
52-01-30	30	3,450	0,980	40	0,42	10	10,56
52-01-35	35	3,110	0,970	45	0,48	10	11,22
52-01-38	38	3,080	0,950	48	0,52	10	11,88
52-01-40	40	3,050	0,950	50	0,54	10	12,54
52-01-45	45	2,730	0,940	55	0,60	10	13,20
52-01-52	52	2,450	0,930	60	0,66	10	13,54
52-01-60	60	2,060	0,810	70	0,78	10	16,47
52-01-65	65	1,910	0,750	75	0,84	10	17,56
52-01-70	70	1,780	0,670	97	0,98	10	18,82
52-01-75	75	1,660	0,615	103	1,05	10	20,02
52-01-80	80	1,560	0,560	109	1,11	10	21,52
52-01-90	90	1,300	0,425	121	1,25	10	24,10
52-01-102	102	1,225	0,390	136	1,51	10	26,80
52-01-110	110	1,140	0,360	145	1,63	10	29,26
52-01-115	115	1,090	0,335	151	1,68	10	29,55
52-01-120	120	1,050	0,315	157	1,77	10	31,28
52-01-125	125	1,010	0,295	163	1,84	10	33,05
52-01-130	130	0,965	0,270	169	1,91	10	34,15
52-01-140	140	0,900	0,240	181	2,03	10	36,33
52-01-152	152	0,825	0,195	196	2,44	10	39,20
52-01-160	160	0,785	0,185	205	2,56	10	42,07
52-01-175	175	0,720	0,155	223	2,79	10	44,66
52-01-180	180	0,700	0,150	229	2,87	10	47,64
52-01-203	203	0,630	0,135	256	3,12	10	53,72
52-01-225	225	0,560	0,110	286	3,50	10	58,37
52-01-250	250	0,510	0,085	316	3,88	10	65,43
52-01-275	275	0,460	0,080	346	4,26	10	79,15
52-01-300	300	0,420	0,070	376	5,16	10	83,21