

TECHNI PVC 54

PVC Hava Kanalı / PVC Air Duct



Özellikler :

- Yüksek esneme, bükülme ve sıkışma özelliğine sahip
- Alev yürümez

Features :

- Highly elastic and flexible. It can be easily fitted to circular, oval or rectangular connectors

Kullanım Alanları:

- Düşük ve orta basınçlı çalışan ısıtma soğutma havalandırma, iklimlendirme ve toz aktarma sistemleri için kullanılır.

Using Areas:

- Low and medium pressure heating, cooling, ventilation, air conditioning systems.

| ÜRÜN KODU PRODUCT CODE | İÇ ÇAP INNER DIAMETER | AMBALAJ BOX | FİYAT PRICE |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | mm | mt. | €/ box |
| 54-01-52 | 52 | 6 m | 14,90 |
| 54-01-68 | 68 | 6 m | 14,90 |
| 54-01-76 | 76 | 6 m | 14,90 |
| 54-01-82 | 82 | 10 m | 24,83 |
| 54-01-102 | 102 | 10 m | 24,83 |
| 54-01-112 | 112 | 10 m | 26,82 |
| 54-01-127 | 127 | 10 m | 30,79 |
| 54-01-133 | 133 | 10 m | 31,78 |
| 54-01-140 | 140 | 10 m | 32,78 |
| 54-01-152 | 152 | 10 m | 36,75 |
| 54-01-160 | 160 | 10 m | 38,24 |
| 54-01-185 | 185 | 10 m | 41,71 |
| 54-01-203 | 203 | 10 m | 47,67 |

| ÜRÜN KODU PRODUCT CODE | İÇ ÇAP INNER DIAMETER | AMBALAJ BOX | FİYAT PRICE |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | mm | mt. | €/ box |
| 54-01-229 | 229 | 10 m | 53,63 |
| 54-01-254 | 254 | 10 m | 59,59 |
| 54-01-280 | 280 | 10 m | 65,55 |
| 54-01-305 | 305 | 10 m | 72,50 |
| 54-01-315 | 315 | 10 m | 73,99 |
| 54-01-356 | 356 | 10 m | 83,43 |
| 54-01-406 | 406 | 10 m | 95,35 |
| 54-01-457 | 457 | 10 m | 107,27 |
| 54-01-508 | 508 | 10 m | 132,59 |
| 54-01-559 | 559 | 10 m | 145,50 |
| 54-01-630 | 630 | 10 m | 158,91 |
| 54-01-710 | 710 | 10 m | 196,16 |
| 54-01-800 | 800 | 10 m | 220,99 |

TECHNI PVC 54 ISO

PVC Hava Kanalı / PVC Air Duct



Özellikler :

- Aşırı titreşime karşı dayanım
- UV ışınlarını geçirmeme
- Hava sızdırmazlık
- %100 yanmaz cam yünü izolasyon

Kullanım Alanları:

- Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri
- Aşırı titreşimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemlerde kullanılabilir

Features :

- Highly vibration resistant
- Impermeable to UV rays
- Extremely durable, strengthened with high tension steel spring wire, surrounded with thick glass wool insulation and a PE vapour barrier.
- 100% fire proof glass wool insulation

Using Areas:

- Low and medium pressure heating, cooling, ventilation, air conditioning, exhaust and dust extraction systems.
- Applications with excessive vibration and/or perpetual motion systems

| ÜRÜN KODU PRODUCT CODE | İÇ ÇAP INNER DIAMETER | AMBALAJ BOX | FİYAT PRICE |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | mm | mt. | €/ box |
| 54-01-52ISO | 52 | 6 m | - |
| 54-01-68ISO | 68 | 6 m | - |
| 54-01-76ISO | 76 | 6 m | - |
| 54-01-82ISO | 82 | 10 m | 57,61 |
| 54-01-102ISO | 102 | 10 m | 59,59 |
| 54-01-112ISO | 112 | 10 m | 67,54 |
| 54-01-127ISO | 127 | 10 m | 74,49 |
| 54-01-133ISO | 133 | 10 m | 78,96 |
| 54-01-140ISO | 140 | 10 m | 82,44 |
| 54-01-152ISO | 152 | 10 m | 89,39 |
| 54-01-160ISO | 160 | 10 m | 93,86 |
| 54-01-185ISO | 185 | 10 m | 105,78 |
| 54-01-203ISO | 203 | 10 m | 119,18 |

| ÜRÜN KODU PRODUCT CODE | İÇ ÇAP INNER DIAMETER | AMBALAJ BOX | FİYAT PRICE |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | mm | mt. | €/ box |
| 54-01-229ISO | 229 | 10 m | 135,57 |
| 54-01-254ISO | 254 | 10 m | 149,97 |
| 54-01-280ISO | 280 | 10 m | 164,87 |
| 54-01-305ISO | 305 | 10 m | 179,77 |
| 54-01-315ISO | 315 | 10 m | 185,23 |
| 54-01-356ISO | 356 | 10 m | 210,06 |
| 54-01-406ISO | 406 | 10 m | 239,86 |
| 54-01-457ISO | 457 | 10 m | 269,16 |
| 54-01-508ISO | 508 | 10 m | 332,23 |
| 54-01-559ISO | 559 | 10 m | 365,50 |
| 54-01-630ISO | 630 | 10 m | 398,77 |
| 54-01-710ISO | 710 | 10 m | 491,63 |
| 54-01-800ISO | 800 | 10 m | 553,71 |