

TECHNI PPA 71

PA Hortumlar / PA Hoses



-40 / +80 C°

Özellikler :

- Esnek ve kolay işleme, UV ve sıcaklık dayanımı
- Düşük ısıda yüksek darbe dayanımı, düşük ağırlık ve yoğunluk
- Yüksek ısı derecelerinde mükemmel boyutsal kararlılık
- Yaşlanmaya karşı yüksek dayanım,
- Bazı kimyasal akışkanlara dayanıklılık (madeni yağ, gres yağı, yakıt, çeşitli solventler, su)

Features :

- Flexible and easy forming, UV and heat resistant
- High impact resistance at low temperatures, low weight and low density
- Excellent dimensional stability at high temperatures
- High resistance to ageing, easy use with connectors
- Resistant to some chemical liquids (mineral oil, grease oil, fuel, various solvents, water)

Kullanım Alanları:

- Motorlu taşıt fren ve yakıt sistemlerinde
- Pnömatik ve hidrolik sistemlerinde
- Laboratuvar sistemlerinde
- Ölçü ve düzenleme sistem.
- Merkezi yağlama sistemlerinde

Using Areas:

- Brake and fuel systems of motor vehicles (DIN73378 and DIN 74324 Norms)
- Pneumatic and hydrolic systems
- Laboratory systems
- Measurement and adjustment systems
- Central lubricating systems

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	PATLAMA BASINCI BURST PRESSURE	B.YARI ÇAPI BENDING RADIUS	AMBALAJ PACKAGE LENGHT	FİYAT PRICE
	mm	bar	bar	mm	mt	€/m
71-01-2x4	2x4	44	132	20	100	0,22
71-01-2,5x4	2,5x4	31	92	20	100	0,20
71-01-3x5	3x5	33	100	25	100	0,26
71-01-3,3x5	3,3x5	33	120	25	100	0,27
71-01-3x6	3x6	44	132	30	100	0,37
71-01-4x6	4x6	27	80	35	100	0,28
71-01-5x7	5x7	22	66	38	100	0,30
71-01-5x8	5x8	31	92	40	100	0,46
71-01-5,5x8	5,5x8	25	74	40	100	0,41
71-01-6x8	6x8	19	57	40	100	0,36
71-01-6x9	6x9	27	81	45	100	0,50
71-01-6x10	6x10	20	61	45	100	0,72
71-01-7x9,52	7x9,52	24	70	50	100	0,48
71-01-7x10	7x10	19	57	60	100	0,56
71-01-7,5x10	7,5x10	15	44	50	100	0,50
71-01-8x10	8x10	27	80	60	100	0,44
71-01-8x12	8x12	19	57	60	100	0,90
71-01-9x11	9x11	19	57	70	100	0,63
71-01-9x12	9x12	12	36	70	100	0,72
71-01-10x12	10x12	22	67	85	100	0,55
71-01-10x14	10x14	10	30	80	100	1,06
71-01-12x14	12x14	15	44	90	100	0,63
71-01-12x15	12x15	19	57	90	100	0,90
71-01-12x16	12x16	17	50	95	100	1,21
71-01-14,16	14,16	17	57	100	100	1,96
71-01-14x18	14x18	16	60	110	100	1,40
71-01-15x18	15x18	16	64	115	100	1,17
71-01-18x22	18x22	15	70	125	100	2,00

Belirtilmiş olan basınç ve bükme yarıçapı değerleri, tercih edilen hammadde özelliklerine göre değişir.

The values for pressure and bending radius are subject to change according to the properties of different raw materials.

Değişik renk ve ölçü seçenekleriniz için satış departmanımızla görüşünüz.

Please contact sales department for different sizes and colours.

Natürel
Natural

Siyah
Black

Mavi
Blue

Kırmızı
Red

Turuncu
Orange