

TECHNI PVC 53
Çelik Spiralli PVC Hortum / Steel Spiral PVC Hose

- 10 / + 60 C°
Özellikler :

- Kompresyon oranı 2:1
- Asit ve alkali materyallere karşı dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı
- Gazlı ve sıvı materyallere karşı dayanıklı
- Ozona karşı dayanıklı
- Alev yürümez özellikte (opsiyonel)

Features :

- Compressible 2:1
- Good resistance acids and alkalis
- Good resistance to chemicals
- Good resistance to UV
- Gas and liquid tight
- Ozone resistance
- Flame retardent

Kullanım Alanları:

- Mobil klimalar
- Havalandırma
- Hortum-Kablo koruması
- Küçük toz parçacıkları transferi
- Sıvı materyaller ve kimyasalların emilmesi-Transferi
- Buğu ve duman emilmesi-Transferi

Using Areas:

- Air-conditioner
- Ventilation
- Hose protection
- Transport of small dust particles and powders
- Suction and transport for solids gaseous and liquid materials
- Vapors and smoke transfer

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	VAKUM VACUUM	B.YARI ÇAPI BENDING RADIUS	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
	mm	bar	bar	mm	gr. / mt.	mt.	€/m
53-01-25	25	0,885	6700	24	0,36	12	1,715
53-01-30	30	0,860	6700	30	0,36	12	2,058
53-01-35	35	0,825	6655	36	0,38	12	2,45
53-01-40	40	0,825	6655	42	0,39	12	2,94
53-01-45	45	0,725	5905	47	0,41	12	3,087
53-01-60	60	0,575	4495	57	0,53	12	4,018
53-01-63	63	0,515	3745	67	0,63	12	4,165
53-01-70	70	0,485	3745	72	0,69	12	4,949
53-01-75	75	0,485	2995	78	0,73	12	5,096
53-01-80	80	0,325	2995	82	0,77	12	5,39
53-01-90	90	0,285	2245	93	0,90	12	5,978
53-01-102	102	0,285	2245	104	0,97	12	6,125
53-01-110	110	0,225	2245	113	1,06	12	6,37
53-01-120	120	0,225	2245	123	1,15	12	7,35
53-01-125	125	0,225	2245	129	1,22	12	7,448
53-01-130	130	0,185	2245	133	1,24	12	8,036
53-01-140	140	0,185	1495	143	1,43	12	8,232
53-01-152	152	0,185	1495	158	1,53	12	8,428
53-01-160	160	0,185	1495	164	1,81	12	9,8
53-01-175	175	0,135	1495	174	1,92	12	12,544
53-01-180	180	0,135	1495	184	1,98	12	12,838
53-01-203	203	0,135	1495	210	2,4	12	13,916
53-01-225	225	0,075	745	231	2,66	12	16,66
53-01-250	250	0,075	745	254	3,13	12	18,62
53-01-300	300	0,075	670	304	3,35	12	23,52